

BESTELLSCHEIN

Gemeinschaft Lebendige Energie

(bitte ausgefüllt an nebenstehende Fax-No. senden)

Dietmar Dietz, Kirchenport, CH-8751 Urnerboden


Tel./Fax (+41) 055-643 11 23, Natel (+41) 078-602 89 57

Mail: DD@Harmonische.info

Ansprechpartner: Dietmar Dietz

Ansprechpartner: Annelies Rackow

Bitte liefern Sie mir/uns folgendes Material:



Kontakt Deutschland:

mobil: (+49) 0172-871 04 03

Stand: 31.05.2010

Anz	Mo- dell	Einsatzbereich	Liter/h			Ansch- luss	Kupfer- rohr	Gewicht	Preise in sFr. inkl. Steuern, Zoll, Fracht, Versicherung
			4bar	5bar	6bar				
						Zoll	innen mm	kg	
	1000	Etagenwohnung oder 1-Familien- Haus	855	1069	1283	halb Zoll	2x12	6	2.700,00
	3000	3-Familien-Haus	1832	2290	2748	3 Viertel	2x15	12	3.580,00
	4000	4-Familien-Haus	2895	3619	4343	1 Zoll	2x22	20	5.750,00
	5000	5-Familien-Haus	3257	4071	4886	1 Zoll	2x22	24	8.900,00
	6000	6-10-Familien-Haus*	5790	7238	8686	5 Viertel	2x28	32	10.100,00
	7000	Industriebetriebe, Hotels*	7070	8838	10605	6 Viertel	2x28	36	11.200,00
	8000	Brauereien, Getränkeabfüller, professionelle Anwendungen*	14130	17660	21200	2 Zoll	2x42	120	20.800,00
	9000	Krankenhäuser, Gärtnereien, Landwirt-schaftsbetriebe, Forellen-Zuchtanlagen, etc.*	29380	36720	44070	3 Zoll	2x64	160	33.900,00

zzgl. Transport und Zoll = ca. sFr. 250,00

plus Kosten für Zubehör = ca. sFr. 150-250,00 (hängt von der Montageart ab)

Lieferdatum: am

nach Rücksprache

Lieferart: wird überbracht

per Post

wird abgeholt

Zahlungsbedingungen: Ich überweise vorab auf untenstehendes Konto und erhalte 2 % Skonto

Ich bezahle sofort bei Lieferung/Übergabe, ohne Abzug in bar

Bitte schicken Sie mir das/die Gerät/e per Nachnahme

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragsnehmers

Folgende Angaben sind erforderlich, um diesen Auftrag abwickeln zu können:

Installation: ich/wir selbst bitte nennen Sie mir/uns einen Installateur

Ich/Wir lassen den GIE-Wasser-Aktivator durch unseren Installateur anbringen

Einbauart: im Keller, nach der Wasseruhr in meiner Wohnung

Ein zentraler Absperrhahn in der Wohnung, der die Wasserzufuhr zu allen

Hähnen unterbricht, befindet sich

Ich/Wir bringe/n das Gerät an unserer Badewanne/Dusche an

Die Leitungen sind aus folgendem Material:

Blei/Eisen Kupfer Kunststoff

Die Wasserleitung hat folgende Abmessungen:

.....cm oder Umfang:cm

Sie verläuft: waagrecht senkrecht

Einbauhinweise: Aus der Wasserleitung muss 30-50 cm herausgeschnitten werden, um den GIE-Wasser-Aktivator in den Wasserkreislauf einzubauen. Bitte beim Einbau auf folgendes achten:

° Aktivator muss eine senkrechte Endposition erreichen, Anschlüsse nach unten

° Schrauben nicht ver- oder überdrehen

° Der Abstand zur Hauptstrom-Eingangsleitung ins Haus sollte mind. 50 cm Luftlinie (Mauerwerk=Luft) betragen

° Der Abstand zum Sicherungskasten, Stromzählerschrank: mehr als 1,5 m

° Normale, elektrische Leitungen sind nicht zu berücksichtigen

BESTELLER:

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

email:

Bemerkung:

Information erhalten von:

Datum:

Unterschrift: